

PUMP-INVERTERS SERIES ELECTROIL ITTP5.5W-RS



ELECTROIL S.r.l.
Via L.Lama, 4 - Cadelbosco di Sopra (RE) -
REGGIO EMILIA - 42023 - Italy tel. 0039 0522 518703
P.IVA 02024180354
www.electroil.it

Simboli / Symbol

Unità di misura / Measure unit



DATI GENERALI / GENERAL DATA	Codice articolo/ Code			EF.0882.01.00.01.001	
	Tipo di montaggio / Mounting type			Fissaggio a parete / Wall fixing	
	Massima potenza motore / Maximum motor-pump power	P _{2n}	kW		5.5
			Hp		7.5
	Frequenza nominale motore / Nominal motor frequency	f _{2n}	Hz		50-60
	Voltaggio di alimentazione inverter / Inverter voltage supply	V ₁	V		3 x (200-440) V 50/60 Hz
	Voltaggio di uscita inverter / Inverter Voltage output	V ₂	V		3 x (200-440) V
Frequenza di uscita inverter / Inverter Frequency output	f ₂	Hz		0-110% f _{2n}	
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / WORKING CONDITIONS	Massima corrente di uscita / Maximum output current (ED 100%)	I _{2n}	A	14.5	
	Corrente nominale in ingresso / Nominal input current	I _{1n}	A	16.0	
	Corrente massima in uscita / Maximum output current (<1 sec.)	I ₂	A	1.5 x I ₂	
	Range di misurazione pressione / Pressure measure range	ΔP	Bar		0 – 50
	Compatibilità trasduttori di pressione / Pressure transducers compatibles	I1n			In: 0-5V/15V Out: 4-20 mA
CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	Trasduttore di pressione incluso / Pressure transducer included			K16 con cavo connettore M8/ K16 with cable with M8 connector	
	Modalità di controllo / Control type			Vettoriale / Vectorial	
	Interfaccia operatore / User interface			LCD Display 2x16	
	Comunicazione con altri inverter / Communication with others Inverters			RS485	
	Numero massimo di inverter comunicanti in gruppo / Maximum number of inverters communicating in a group			8	
	Uscita comando elettropompa ausiliaria diretta / Direct auxiliary pump output			Segnale 12Vdc/ 12Vdc signal	
	Uscite di segnalazione / Output signals			MOTOR-ON, ALARM (12Vdc, 100 mA)	
	Modalità di raffreddamento / Cooling type			Servo-ventilazione / Servo ventilation	
	Grado di protezione / Protection grade			IP55	
	Dimensioni / Dimensions	bph	mm		210 x 200 x 300
	Dimensioni dell'imballo / Package dimensions	bph	mm		225 x 340 x 250
	Peso netto / Net Weight		kg		8.8
	Peso lordo / Gross Weight		kg		9.3